



PA Series

Variable Area Flowmeter

- 전원 장치 없이 사용하는 현장 지시 유량계
- 작은 공간에 적합하도록 디자인 되어 일반 공장 배관 라인 및 패널 등 쉽게 취부 가능
- 유체의 순간 흐름 쉽게 확인 가능 (거품, 색상 등)

PA-70 Series General Specifications

| | |
|--------------------|------------------|
| Size | 1/4" ~ 1/2" |
| Process Connection | PT, NPT (Female) |
| Measured Fluid | Gas and Liquid |
| Range Ability | 10 : 1 |
| Accuracy | ±2.0 % F.S |
| Fluid Temperature | Max. 120 °C |

MODEL CODE

| PA-20 | - | □ | - | □ | Specification |
|-------|---|-------------|---|---|----------------|
| | | 2 ~ 6 | | | 유량 분배 수 |
| | | | | S | 304SS or 316SS |
| | | | | P | PVC |

STANDARD MATERIAL

| No. | Description | Material | | |
|-----|--------------------|----------------|----------|------------|
| | | A | B | C |
| 1 | Body | BRASS | 304SS | PVC |
| 2 | Float | 304SS | PVC PTFE | 316LSS |
| 3 | Taper tube | PYREX GLASS | | |
| 4 | Needle Valve | BRASS | 304SS | 316SS |
| 5 | Packing | NBR, FPM, PTFE | | |
| 6 | Cover | ACRYL | | |
| 7 | Mounting shaft bar | BRASS | 304SS | 316SS |
| 8 | Guide bar | 304SS | 316SS | PTFE LINER |

DIMENSIONS

| 분배 수 / 기호 | A | B | C | D |
|-----------|----|----|-----|-----|
| 2 | 36 | 41 | 36 | 41 |
| 3 | 36 | 23 | 72 | 59 |
| 4 | 36 | 23 | 108 | 77 |
| 5 | 36 | 23 | 144 | 95 |
| 6 | 36 | 23 | 180 | 113 |

STRUCTURAL DRAWING

