



PA Series

Variable Area Flowmeter

- 전원 장치 없이 사용하는 현장 지시 유량계
- 작은 공간에 적합하도록 디자인 되어 일반 공장 배관 라인 및 패널 등 쉽게 취부 가능
- 유체의 순간 흐름 쉽게 확인 가능 (거품, 색상 등)

■ PAA-82 Series General Specifications

Size	1/8"
Process Connection	PT
Measuring Fluid	Water, Air
Accuracy	±5.0 % F.S
Fluid Temperature	Max. 60 °C
Max. Pressure	Max. 6 kgf/cm ² .G

■ MODEL CODE

PAA-82	-	□	-	□	Specification
		W			Measured for Water
		A			Measured for Air
			1 ~ 3		Water Flow ranges 참조 Rear to Rear
			1 ~ 6		Air Flow ranges 참조 Rear to Rear

■ FLOW RANGES

Model	Water (L/min)	Model	Air (NL/min)
PAA-82-W-1	0.3 - 1.5	PAA-82-A-1	0.5 - 5
		PAA-82-A-2	1 - 10
PAA-82-W-2	1 - 2	PAA-82-A-3	5 - 25
		PAA-82-A-4	5 - 50
PAA-82-W-3	0.5 - 3	PAA-82-A-5	7 - 70
		PAA-82-A-6	10 - 100

■ DIMENSIONS DRAWING

