



PA Series

Variable Area Flowmeter

- 전원 장치 없이 사용하는 현장 지시 유량계
- 작은 공간에 적합하도록 디자인 되어 일반 공장 배관 라인 및 패널 등 쉽게 취부 가능
- 유체의 순간 흐름 쉽게 확인 가능 (거품, 색상 등)

PA-92 Series General Specifications

Size	15A (1/2") ~ 20A (3/4")
Process Connection	Female NPT
Measuring Fluid	Liquid
Accuracy	±6.0 % F.S
Fluid Temperature	Max. 80 °C
Max. Pressure	Max. 10 kgf/cm ² .G

MODEL CODE

PA-92	-	□	-	□	Specification
		1 ~ 6			Flow ranges 참조 Bottom to Top

MODEL CODE

Model	Measure Range		Coonection
	GPM	LPM	
PA-92-1	0.5 - 5	2 - 20	1/2" FNPT
PA-92-3	1 - 10	4 - 35	
PA-92-5	3 - 18	15 - 65	3/4" FNPT
PA-92-6	4 - 28	20 - 100	

STANDARD MATERIAL

No.	Description	Material
1	Body	Polysulfone. PC
2	Adapter	SUS304
3	O-ring	EPDM
4	Float	SUS316
5	Guide bar	SUS316
6	Spring	SUS304

DIMENSIONS DRAWING

